





A Elektroanschluss
main connexion

B Kuehlwasser - Zulauf/Schlauchstueck 1"
cooling water-inlet/hosepice

C Kuehlwasser - Ablauf/Schlauchstueck 1"
cooling water outlet/hosepice

D Transportvorrichtung
transport-device

Gesamt-Elektroanschlusswert
total electic connected load

Oeleinfuellmenge 185L
oil filling of hydraulic system 185L

TYPE	Tech Power Speed	H (mm)	Gewicht Machine weight (kg)
VC 80/60,70,80		2010	5100
VC 200/60,70,80		1975	5200
VC 330/60,70,80		2037	5300

GENERAL TOLERANCE - PERMISSIBLE DEVIATION, UNLESS SPECIFIED OTHERWISE

	LINEAR DIMENSIONS							EXTERNAL RADII/ CHAMFER HEIGHT			
BASIC SIZE	FROM	0.5	6	30	120	400	1000	2000	0.5	3	6
	TO	6	30	120	400	1000	2000	4000	3	6	over
CLASS ISO 2768-mK		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±0.2	±0.5	±1.0

VALUES in **MM**

DESCRIPTION/BENENNUNG
FOUNDATION LAYOUT
FUNDAMENTPLAN TL01.2_80 WA

CAD SCALE/MASSST. 1:7

DRAWING NO./ZNR. 0728-905-23-00

REV.NO./NR. 00

SHEET NO./BLATT NR. 1/1

DOC.STAT./DOK.STAT. FR

DATE/DATUM 2006-10-23

APPL.STD./ANTIG.NORM
EIR10009
ISO 8015
ISO 2768-mK
ISO 1302 (1993)

OFFICE/BORO NAME EMS.N.Locevic

COPY FROM/URSPR.ZNR.

MATERIAL/WERKST. ENGEL AUSTRIA
ACC. TO/GEMASS

MATERIAL/WERKST. ENGEL NORTH AMERICA
ACC. TO/GEMASS

MATERIAL/WERKST. ENGEL KOREA
ACC. TO/GEMASS

REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT (c)ENGEL
WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET. ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE VORBEHALTEN, INSBESONDERE FUER

ENGEL